

KF4

Выравнивание по Активной V-Канавке




Преимущества

- Универсальность - МАКСИМУМ
 - Выравнивание по Активной V-Канавке
 - Местные линии
 - Работа в сетях FTTH с универсальными держателями волокна
- Масса и размер - МИНИМУМ
 - Легкий и компактный сварочный аппарат
- Экономичность - ОПТИМУМ
 - Отличное качество по доступной цене
- Удобен для работы с привариваемым коннектором (FSOC)
- Жесткий кейс используется в качестве рабочего стола

Patented

CS-01BT




77 000 сколов + 33 000 сколов
(с регулировкой лезвия по высоте),
Всего 110 000 сколов

Опции



Привариваемый коннектор (FSOC)

Patented



Ресурс электродов
Более 38 000 сварок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КАТЕГОРИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Метод выравнивания волокна	По Активной V-канавке
Свариваемые волокна	SM(G.652), MM(G.651), DS(G.653), NZDS(G.655), SM(G.657 A1, A2/B2, B3)
Количество волокон	Одиночное волокно
Диаметр волокна	Диаметр волокна: 125мкм, Диаметр покрытия: 150мкм~3мм
Длина скола	5мм ~ 16мм
Количество режимов	Режимы сварки: 300, Режимы нагрева: 100
Внесенные потери	SM: 0.03dB, MM: 0.01dB, DS:0.05dB, NZDS: 0.05dB
Обратные потери	> 60dB
Время сварки	В среднем 7 сек (SM)
Оценка потерь сварки	Есть
Время термоусадки	В среднем 13 сек в режиме IS-60 (КДЗС IS-60)
Применяемые КДЗС	60мм, 40мм, Micro
Запись результатов сварки	Данные: 10 000, Изображения: 10 000
Тест на разрыв	1.96N ~ 2.25N
Окружающая среда	Высота: 0~5 000м над уровнем моря, Температура: -10°C~50°C, Влажность: 0~95% без образования конденсата, Ветер: 15м/с, Защищен от пыли, Защищен от воды, Защищен от ударов
Условия хранения	Температура: -40°C~80°C, Влажность: 0~95%
Размеры	124(Д) x 189(Ш) x 75(В)мм (без резиновой защиты)
Масса	1.1кг (с батареей)
Камеры и дисплей	Две CMOS камеры, 4.3" цветной LCD дисплей
Увеличение картинки	X/Y 130X, Max 260X
Электропитание сетевого адаптера	100~240В
Запас заряда батареи	В среднем 200 циклов сварка+термоусадка (3 400мАч)
Ресурс электродов	Более 38 000 сварок
Передача данных	USB

Стандартная комплектация

КАТЕГОРИЯ	МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО
Сварочный аппарат	SWIFT KF4	1
Инструкция	-	1
Лоток для охлаждения	-	1
Кейс для хранения	HC-11 (Жесткий кейс)	1
Батарея	3400мАч	1
Сетевой адаптер	100-240В	1
Скальватель	CS-01BT	1
Ручной стриппер	CF-02	1
Диспенсер для спирта	PP	1
USB кабель	-	1

Опции по заказу

КАТЕГОРИЯ	МОДЕЛЬ
Батарея	3400мАч
Лезвия скальвателя	BI-07
Электроды	EI-24
Кабель внешнего электропитания	DC 12V auto
Зарядное устройство	CH KF4
Привариваемые коннекторы	SC, FC, LC, ST (см. каталог коннекторов)
Держатель волокна	HS-250, HS-900, HS-2.5F, HS-IN, LS-900(Loose tube)
Держатель коннектора	HF4-SC/FC, HF4-LC, HF4-ST
Мягкий кейс	Soft case
Система ремней	WK
Зажим для переноски волокна	-
Скальватель	CS-01BT